

PERGOMOVE

Pergola bioclimatica retraibile

Retractable bioclimatic pergola . Bioclimatique rétractable . Aufschiebbarer bioklimatische Pergola




PRESTIGE
Collection



ITALIAN OUTDOOR





PERGOMOVE

Pergola bioclimatica retraibile in alluminio, dal design ricercato e innovativo.

In base alla posizione delle lamelle, la struttura, offre protezione totale o parziale del sole, una perfetta climatizzazione, e un sicuro riparo dalla pioggia divenendo uno spazio da vivere sempre.

La struttura, offre optional aggiuntivi, come luci LED, in grado di creare sinergie tra il nuovo ambiente e quello circostante, che generano nuove soluzioni ogni volta originali e personalizzate.

Retractable bioclimatic pergola, with a refined and innovative design. According to the positioning of the blades, the structure will offer total or partial protection from the sun, perfect air conditioning, and a safe shelter from the rain, becoming a space always enjoyable. This structure offers additional options, such as LED lights, capable of creating synergies between the new environment and the surrounding space, which generate new solutions always original and customizable.

Pergola bioclimatique rétractable, au design raffiné et innovant. Selon la position des lames, cette structure offre une protection totale ou partielle du soleil, une climatisation parfaite et un abri sûr contre la pluie, devenant un espace à vivre. Cette structure offre des options supplémentaires, telles que des lumières LED, capables de créer des synergies entre le nouvel espace et l'environnement tout autour, qui génèrent de nouvelles solutions originales et personnalisées à chaque fois.

Aufschiebbare und selbsttragende bioklimatische Pergola mit raffiniertem und innovativem Design. Nach der Position der Lamellen bietet die Struktur vollständigen oder teilweisen Sonnenschutz, eine perfekte Klimatisierung und einen sicheren Schutz vor Regen und wird zu einem Raum, wo man immer leben kann. Die Struktur bietet zusätzliche Optionen wie LED-Leuchten, mit denen Synergien zwischen dem neuen Raum und der Umgebung geschaffen werden können, wodurch jedes Mal neue Lösungen entstehen, die originell und personalisiert sind.



Lamelle impacchettabili a movimento unico.

Single-movement packable blades.
Lames rétractables par un seul mouvement.
Die Lamellen sind mit einziger Bewegung aufschiebbar.



Sistema di impacchettamento delle lamelle.

Packable system of the blades.
Système de repliage des lames.
Aufschiebbares Lamellen-System.



Led in gronda sul perimetro.

Perimeter Led Lights.
Led dans la gouttière périmétrale.
LED-Leuchten integriert in den Traufen (Regenrinne).



Sistema modulare.

Modular system.
Système modulaire.
Modulares System.



Caratteristiche tecniche

- ✓ Disponibile in versione autoportante (R630), addossata a parete (R631) e senza piantane (R633).
- ✓ Gronda perimetrale da 20 x 21,5 cm con raccolta acqua integrata nei montanti.
- ✓ Copertura a lamelle in alluminio da L 22,5 cm. x H 4 cm. impacchettabili (apertura da 0° a 69°).
- ✓ Dimensioni massime realizzabili in modulo unico L 4.50 x S 6.00 mt.
- ✓ Montanti perimetrali da 20 x 20 cm.
- ✓ Funzionamento esclusivo a motore SOMFY.

Technical features

- ✓ It is available in a self-supporting version (R630), with wall-connection (R631) or without poles (R633).
- ✓ It has a 20x21,5 perimeter gutter with water drainage integrated in the poles.
- ✓ Roof made of retractable aluminum blades W 22,5cm x H 4cm (blade opening from 0° to 69°).
- ✓ Maximum dimensions achievable in a single module L 4.50 x S 6.00 mt.
- ✓ 20 x 20cm perimeter poles.
- ✓ Exclusive SOMFY motor operation.

Données techniques

- ✓ C'est disponible en version auto-portante (R630), avec fixation murale (R631) ou sans poteaux (R633).
- ✓ Gouttière périmétrale de 20x21,5 cm avec récolte de l'eau intégrée dans les poteaux.
- ✓ Couverture à lames en aluminium de L 22,5 x H 4 cm, repliables (ouverture de 0° à 69°).
- ✓ Dimensions maximales réalisables en module unique : L 4,50 x A 6,00 mt.
- ✓ Montantes périmétrales de 20x20 cm.
- ✓ Fonctionnement exclusif par moteur SOMFY.

Technische Daten

- ✓ Sie ist in selbsttragender Version (R630), an der Wand (R631) und ohne Pfosten (R633) verfügbar.
- ✓ Umfangs Regenrinne von 20 x 21,5 cm mit integrierter Wassersammlung in den Pfosten.
- ✓ Aluminium-Lamellenabdeckung von Breite 22,5 x H 4 cm, die aufschiebbar sind (Öffnung von 0° bis 69°).
- ✓ Maximale Abmessungen in einen einzigen Modul Lamellenbreite 4,50 x Ausladung 6,00 Mt.
- ✓ Umfangs Pfosten von 20x20 cm.
- ✓ Bedienungen über SOMFY Motor.

btgroup.it

Lesmo (MB)	T. +39 039 62 84 81	info@btgroup.it
Bari	T. +39 080 53 78 817	btsud@btgroup.it



Questo catalogo è stato stampato con inchiostri a base vegetale.
This catalogue was printed with vegetable-based inks.
Ce catalogue a été imprimé en utilisant des encres végétales.
Dieser Katalog wurde mit pflanzlichen Druckerfarben bedruckt.